



TEKNISET AEROSOLIT

SPRAYCLEAN

RASVANPOISTAJA



Käyttöalue	Teollisuuden, kunnossapito-osastojen, korjaamoiden ja maalaamoiden rasvojen ja liimojen poisto. Voidaan käyttää myös silikoni- ja tervatahrojen, eristysnauhojen, teippien ja tarrojen jäänteiden poistoon erilaisilta pintamateriaaleilta.	
Ominaisuudet	Puhdistaa ja poistaa rasvan kaikista metalleista ym. pintamateriaaleista. Haihtuu nopeasti eikä jätä kalvoa.	
Käyttöohje	Suihkuta kohteeseen sopivalta etäisyydeltä. Anna kuivua tai pyyhi kuivaksi. Uusi käsittely, mikäli tarpeellista. Tölkki toimii kaikissa asennoissa.	
Koostumus	Tehoaine Alifaattista hiilivetyliuotinta Isopropanolia Asetonia Ponneainetta	Vaikutus Liuotin Liuotin Liuotin Paineen muodostaja
Ulkonäkö ja tuoksu	Väritön	
Huomioitavaa	Heikkolaatuisten muovien ja maalipintojen kohdalla noudatettava varovaisuutta.	
Varastointi	Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C lämpötilassa.	
Valmistusmaa	Suomi	
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Katso käyttöturvallisuuustiedote.	
Pakkauskoko / tuotekoodi	12 x 400 ml / 39142	
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi .	

7/11



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi