



# TASKI® swingo® 350 B

## Pieni akkukäyttöinen yhdistelmäkone



### Kalustettujen tilojen koneratkaisu

- ▶ Koneen runko on erittäin matala ja ohjausvarsi taittuu kokonaan alas. Näin koneella voidaan pestä lattiat myös pöytien ja kalusteiden alta. Pesuharjan sivuttaisylityksen ansiosta pystytään puhdistamaan seinänvierustat ja kulmat. Koneen etuosassa olevalla etukuivaimella lattia saadaan kuivattua taaksepäin ajettaessa.

### Erinomainen pesu- ja imutulos

- ▶ Koneella pestäessä saavutettava puhdistutulos on merkittävästi parempi kuin käsimenetelmin saatu tulos. Lattioiden ulkonäkö ja puhtaustaso pysyvät tasaisen hyvinä. Riittävä harjapaine ja V-muotoinen imusuulake takaavat loistavan pesutuloksen kaikilla lattiamateriaaleilla.

### Helppokäyttöisyys ja turvallisuus

- ▶ Pesun jälkeen kuiva lattia pienentää merkittävästi liukastumisriskiä, joten kone sopii erityisen hyvin päiväsiivoukseen. Ohjauskahvan korkeutta voidaan säätää. Ergonomisesti muotoiltu kahva suojaa käyttäjän käsiä ja tekee käytöstä miellyttävän.

### Kestävyys ja luotettavuus

- ▶ Kone on rakenteeltaan kestävä ja sopii luotettavuutensa ansiosta raskaimpiinkin pesutehtäviin. Kone on huoltoystävällinen, ja sen päivittäinen kunnossapito on helppoa.

# TASKI swingo 350 B

## TASKI swingo 350 B BMS:n tekniset tiedot

| Kuvaus                     |                        | Kuvaus                             |                 |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Teoreettinen suorituskyky  | 1140 m <sup>2</sup> /h | Mitat (p x l x k)                  | 79 x 45 x 43 cm |
| Työleveys                  | 38 cm                  | Harjamekanismi                     | Telaharja       |
| Imusuulakkeen leveys       | 55 cm                  | Harjapaino                         | Maks. 17 kg     |
| Puhdasvesisäiliön tilavuus | 10 l                   | Latauslaitteen verkkojohdon pituus | 3 m             |
| Likavesisäiliön tilavuus   | 10 l                   | Suojausluokka                      | II              |
| Nimellisteho               | 1100 W                 | Hyväksynnät                        | CE              |
| Jännite                    | 12 V                   |                                    |                 |
| Akkujen kapasiteetti       | 25 Ah/C5               |                                    |                 |
| Ajoaika/lataus             | 45 min                 |                                    |                 |
| Paino käyttövalmiina       | 67 kg                  |                                    |                 |

## TASKI swingo 350 B

### Malli

TASKI swingo 350 B BMS

## Varusteet

### Tuote

Telaharja 38 cm

Telaharja, kova 38 cm

### Ominaisuuksien kuvaus

**Harja ja imusuulake:** Harja ja imusuulake voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten ja suulakekumit voidaan vaihtaa ilman työkaluja.

**BMS (Battery Management System):** Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa ja niiden elinikä kasvaa.

**Pesuliuksen määrän säätö:** Pesuliuksen määrää voidaan helposti säätää lattiamateriaalin ja likaisuusasteen mukaan.

**Kahva:** Ergonomisen kahvan korkeutta voidaan säätää ja sitä voidaan käyttää myös vaapaasti liikkuvana.

### Diversey

Kaurakatu 48 B  
20740 Turku  
puh 020 7474 200  
myynti@diversey.com  
www.diversey.com

### Diversey

Valuraudankuja 3  
00700 Helsinki  
puh 020 7474 200  
myynti@diversey.com  
www.diversey.com

