



Keittiöhygienia Kiilto Kalk

Saostumienpoistaja



Käyttöalue

Kalkinpoistoon ammattikeittiöiden astianpesukoneista, yhdistelmäuunien höyrynkehittimistä ja muilta vahvasti happamia puhdistusaineita kestävilta pinoilta. Myös muiden saostumien kuten ruostejälkien poistoon. Soveltuu myös rakennusten loppusiivouksessa saumausainejäämien poistoon. Ei suositella marmorille eikä kalkkikivelle.

Ominaisuudet

Matalavaahtoinen, vahvasti hapan puhdistusaine.

Käyttöohje

Vaikeiden pinttymien poistamiseen käyttölaimeen saniteettiposliini- ja kaakelipinnoille 10-50 ml / 1 l vettä. Saumausainejäämien poistamiseen 100 ml / 1 l vettä. Anna vaikuttaa enintään 10 min., harjaa ja huuhtelee runsaalla vedellä. Neutraloi emäksisellä pesuaineella. Astianpesukoneen kalkinpoistossa käsittele saostumat levittämällä Kiilto Kalkia niiden päälle ja anna vaikuttaa n. 5 min., hankaa harjalla. Paksumpiin saostumiin käytä laimentamattomana. Toista tarvittaessa. Huuhtelee erittäin hyvin. Saostumien poistamiseksi koko tankista kaada 5 l / 100 l tankkia kohti Kiilto Kalkia ja täytä tankki vedellä. Käytä konetta 5 – 10 min. Tyhjennä altaat ja harjaa tarvittaessa pintoja. Huuhtelee erittäin huolellisesti. Yhdistelmäuunien höyrynkehittimien kalkinpoisto laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Annostus 100 ml / 1 l vettä. Huuhtelee erittäin hyvin.

Huomioitavaa

Ei suositella marmorille eikä kalkkikivelle. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi syövyttää metalleja. Käytä suojakäsineitä, silmiensuojainta ja /kasvonsuojainta. Vältä roiskeita. Vältä sumuttamista ilmaan. Älä liota eri metalleja samassa liuoksessa. Ei sovelu alumiinille, kuparille eikä sinkitylle pellille, maalatuille pinnoille eikä kylpyammeisiin. Happamia aineita ei saa käyttää yhdessä klooripitoisten aineiden kanssa. Käsittele varoen sementtipohjaisia saumausaineita. Hapan liuos saattaa himmentää kirkkaita teräspintoja jäädessään pitkiksi ajoiksi huuhtomatta.

Koostumus

Tehoaine

Ionittomia tensidejä	< 5 %
Orgaanisia kompleksointiaineita	5 - 15 %
Metaanisulfonihappoa	15 – 30 %

Vaikutus

Alentavat veden pintajännitystä ja irrottavat likaa sekä auttavat tehoaineiden kulkeutumista likaan ja saostumiin. Liuottaa kivetymisiä, saostumia ja hapettumia. Liuottaa kivetymisiä ja saostumia.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste

pH

Tuotteen pH n. 1,0 (vahvasti hapan)
Käyttöliuoksen pH n. 2,0 (vahvasti hapan)

Varastointi	Säilytettävä yli + 5°C lämpötilassa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.		
Valmistusmaa	Suomi		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Tensidit ovat biologisesti nopeasti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Neutraloidut hapot eivät aiheuta vaaraa ympäristölle. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, ruskeaa aaltopahvia.		
Pakkauskoko/ tuotekoodi		KiiltoClean	EAN
	6 x 1 l	63075	641796 463075 6
	3 x 5 l	63076	641796 463076 3
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi .		

11/15