



Alkutuotannon pintojen pesu ja puhdistus

F 203 Pintty

Vahvasti emäksinen pesuneste

Käyttöalue	Vahvasti emäksinen, vaahtoava pinta pesuneste vaikean lian poistoon alkutuotannossa ja elintarviketeollisuudessa.		
Ominaisuudet	Vaahtoava, väritön pesuneste, jonka vahvat emäkset hajottavat lian veteen liukeneviksi tai sekoittuviksi aineiksi. Ei suositella alumiini- ja maalattujen pintojen käsittelyyn.		
Käyttöohje	<p>Painepesu: Varmistetaan, että pinnat kestävät vahvasti emäksisen pesuaineen vaikutuksen. Käyttöliuos levitetään matalalla paineella pesukohteisiin ja sen annetaan vaikuttaa 15 - 60 minuuttia. Tämän jälkeen huuhdellaan runsaalla vedellä ja pesulaitteen työpaineella.</p> <p>Käsin pesu: Käytetään vaikean lian poistoon vahvoja emäksiä kestävilta pinoilta. Pesuliuos levitetään pehmeällä, varrellisella harjalla tai suihkutuslaitteella. Annetaan vaikuttaa 15-60 min. Harjataan irtoava lika pois ja huuhdellaan runsaalla vedellä.</p> <p>Painepesussa 1 l / 100 l vettä (suihkutettavan pesulioksen väkevyys 1%). Työkoneiden ym. kestopalattujen kohteiden pesussa suihkuväkevyys 0,25-0,5%. Käsin pesussa 1-2 dl/10 l vettä.</p>		
Koostumus	Ionittomia tensidejä	< 5 %	Likaa irrottava ja pintajännitystä alentava vaikutus.
	EDTA	< 5 %	Vettä pehmentävä ja pesutehoa lisäävä vaikutus.
	Natriumhydroksidia	5-15 %	Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus.
pH	Käyttöliuoksen pH n.12 (vahvasti emäksinen)		
Varastointi	Säilytettävä yli +10°C lämpötilassa.		
Valmistusmaa	Suomi		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Tensidit hajoavat jätevedenpuhdistuksessa. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana.		
Pakkaukset/tuotekoodi	80260	10l	
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi		