



KIERTOPESUAINHEET

## F 47 TARMO

VAHVASTI EMÄKSINEN PESUAINEE

**Käyttöalue** Putkistojen, säiliöiden ja laitteistojen kiertopesuun elintarviketeollisuudessa. Pinttyneen ja vaikean lian poistoon pinnoilta elintarviketeollisuudessa painepesulaitteen avulla.

**Käyttöohje** Kiertopesu: erillisohjeiden mukaan  
Painepesu: käyttöliuos levitetään kohteeseen ja annetaan vaikuttaa 15 – 30 minuuttia. Loppuhuuhtelu.  
Liotuspesu: käyttöliuoksen annetaan vaikuttaa kohteessa 1 tunti.  
Pinttyneimmät kohdat harjataan. Runsas vesihuuhdtelu.

**Ohjeannostus** Putkistojen kiertopesu 0,4 – 1,5 %, levykoneistojen kiertopesu 0,7 – 2,0%,  
haihdutuskoneistojen kiertopesu 2,0 – 3,0 %, pintapesu 0,5 – 1,0 %, liotuspesu: 0,5 %

**Ominaisuudet** Tehokas eri likatyypeille ja tensidit emulgoivat tehokkaasti rasva- ja valkuaislikaa.  
Vähänvaahtoava pesuaine, jonka emäkset hajottavat lian liukeneviksi ja sekoittuviksi aineiksi. Ei suositella alumiinipinnoille eikä maalatuille pinnoille.

**Tiheys** 1,38 kg/dm<sup>3</sup>

Koostumus	Tehoaine	Vaikutus
	Fosfonaatteja < 5 %	Vettä pehmentävä vaikutus
	Ionittomia tensidejä < 5 %	Likaa irrottava ja pintajännitystä alentava vaikutus
	Polykarboksylaatteja < 5 %	Dispergoi likaa
	Natriumhydroksidia > 30 %	Likaa hajottava ja rasvoja emulgoiva vaikutus

**Ulkonäkö ja tuoksu** Kirkas ruskeankellertävä neste

**pH** Käyttöliuoksen (1 %) pH n. 13 Vahvasti emäksinen

**Varastointi** Säilytettävä yli +10°C

**Valmistusmaa** Suomi

**Käyttö- ja ympäristöturvallisuus** Tuotteen tensidit ovat biologisesti hajoavia.

**Tuotekoodi/ pakkaukoko**  
80252 20 l  
80256 200 l  
60207 1000 l kontti  
80257 säiliökuljetus

**Lisätietoja** Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi).



KiiltoClean<sub>oy</sub>

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi)